

STEINEL Professional Bewegungsmelder

IS 3360 MX Highbay

PF - Aufputz eckig

Passiv Infrarot Bewegungsmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit PF Schnittstelle, Vernetzung via Kabel, Erfassungsbereich rund 360 °, mit 1416 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 4,00 – 14,00 m, optionale Montagehöhe 12 m, Reichweite Radial: Ø 14 m (154 m²), Reichweite Tangential: Ø 36 m (1018 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54, 2000 W; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; Funktionen: Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF; Vernetzung via Kabel, Einstellungen via Fernbedienung, Potis und Smart Remote; Art der Vernetzung: Master/Master; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 65 x 95 x 95 mm; Inklusive Fernbedienung

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 033583

Bestellbezeichnung

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen