

STEINEL Professional Präsenzmelder

Hallway

COM2 - Unterputz

Hochfrequenz Gang-Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit COM2 Schnittstelle, Vernetzung per Bluetooth; Vernetzung via Bluetooth, Erfassungsbereich Gang 25 x 3 m; zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 4,00 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: 25 x 3 m (75 m²), Reichweite Tangential: 25 x 3 m (75 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20, 2000 W; Zeiteinstellung: 30 sec – 30 min; Funktionen: Gruppenparametrierung, Halb- / Vollautomatik, Lichtszene, Manuell ON / ON-OFF, Nachbargruppenfunktion, Normal- / Testbetrieb; Vernetzung via Bluetooth, Einstellungen via Bluetooth; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Umgebungstemperatur: - 20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 67 x 103 x 103 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 058005

Bestellbezeichnung

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen