

STEINEL Professional Bewegungsmelder

HF 3360

PF - Aufputz eckig

Hochfrequenz Bewegungsmelder im Innenbereich mit PF Schnittstelle, Vernetzung via Kabel, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 4,00 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: Ø 8 m (50 m²), Reichweite Tangential: Ø 8 m (50 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54, 2000 W; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; Funktionen: Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF; Vernetzung via Kabel, Einstellungen via Fernbedienung, Potis und Smart Remote; Art der Vernetzung: Master/Master; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 52 x 95 x 95 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 010546

Bestellbezeichnung

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen